

## GNI SCISSORS LIFT ES1008E



**PIATTAFORMA ESTESA** 



**PARAPETTI RICHIUDIBILI** 



APERTURA A PIEDE PER ESTENSIONE PIATTAFORMA



**PENDENZA** 



	ES1008E
Portata	230kg
Portata estesa	113kg
N. max di occupanti esterno/interno	2
Altezza di lavoro	10 m
Altezza di lavoro (uso esterno) - opzione	/
Altezza piano della piattaforma	8 m
Altezza piano della piattaforma (uso esterno) - opzione	/
Lunghezza totale	2,48 m
Larghezza totale	0,81 m
Altezza totale (parapetto sù)	2,32 m
Altezza totale (parapetto giù)	1,89 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)	2,27 m x 0,81 m
Estensione della piattaforma	0,9 m
Luce libera dal suolo (chiusa)	0,1 m
Luce libera dal suolo (aperta)	0,019 m
Passo	1,87 m
Raggio di sterzata (interno)	0 m
Raggio di sterzata (esterno)	2,1 m
Motori di guida	24V/1,5kW
Motori di sollevamento	24V/3,3kW
Velocità (chiusa)	4 km/h
Velocità (aperta)	0,8 km/h
Velocità su/giù	42/30 sec
Batterie	4x6V/225Ah
Caricabatterie integrato	24V/25A
Pendenza superabile	25%
Pendenza massima di lavoro (uso interno)	1,5°/3°
Pendenza massima di lavoro (uso esterno) - opzione	/
Pneumatici	ø 381x127mm
Ruote anteriori	/
Peso (CE)	2180kg
Peso (ANSI)	2180kg